

Das neu entwickelte, digitale Telefon der iPECS LDP-9200 Serie mit verbesserter Sprachqualität

Stärken Sie Ihr Unternehmen mit der iPECS LDP-9200 Serie. Die iPECS LDP-9200 Serie verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und anspruchsvolle Sprachqualität, um die Benutzerfreundlichkeit deutlich zu verbessern. Mit einer großen Auswahl an Modellen ermöglicht es vielfältige Kombinationen, die sich in jede Geschäftsumgebung einfügen.

LDP-9240D

Advanced

- 320 x 144 Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- 12(2 Seiten, insgesamt 24) flexible Tasten (Doppel-LED)
- Vollduplex-Lautsprecher
- Support-Kit (12/24/48 DSS)
- Unterstützung EHSA



ACCESSORY

LIP-9012DSS

- 12 Tasten mit 3-farbige LEDs
- Beschriftung: Papier
- Stromversorgung



LDP-9224DF

Professional

- 192 x 36 Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- 24 flexible Tasten (Dual LED)
- Vollduplex-Lautsprecher
- Support-Kit (12/24/48 DSS)
- Unterstützt EHSA



LIP-9024DSS

- 24 Tasten mit 3-farbige LEDs
- Beschriftung: Papier
- Stromversorgung über Tastatur



LDP-9224D


Standard

- 3 x 24 Zeichen-LCD ohne Hintergrundbeleuchtung
- 24 flexible Tasten (Dual LED)
- Halbduplex-Lautsprecher
- Support-Kit (nur 48 DSS)
- Unterstützt EHSA



LDP-9248DSS

- 48 Tasten mit 3-farbige LEDs
- Beschriftung: Papier
- Strom übers System



LDP-9208D

Basic

- 2 x 24 Zeichen-LCD ohne Hintergrundbeleuchtung
- 8 flexible Tasten (Dual LED)
- Halbduplex-Lautsprecher
- Kein Support-Kit



EHSA

(Electronic Hook Switch Adapter)

- Kompatibel mit Plantronik und Jabra
- EHSA& Paket mit Standfuss



Spezifikation

		LDP-9208D	LDP-9224D	LDP-9224DF	LDP-9240D
Display	LCD Größe(Pixels)	24 Zeichen	24 Zeichen	192 x 36	320 x 144
	LCD Abmessungen(W x H mm)	94.5 x 18	94.5 x 28	94.5 x 30.61	94 x 47
	UI Linie	2-zeilig	3-zeilig	3-zeilig	8-zeilig
	Beleuchtet	Nein		Ja	
	LCD Typ	Character LCD	Character LCD	Graik LCD	Grafik LCD
Tastatur	Programmierbare Tasten BLF	8	24	24	24
	Softkey	Nein	Ja		
	Navigationtaste	Nein			Ja
	Feste Taste (Dedizierte Hardtaste)	8	11	11	11
	LED Taste	5	6	6	6
Netzwerk Schnittstellen	EHSA	No	Ja		
Audio Schnittstellen	Mobilteil(RJ-9)	Ja			
	Headset(RJ-9)	Ja			
	Lautsprecher Telefon	Halb-Duplex	Halb-Duplex	Voll-Duplex	Voll-Duplex
Hardware Spezifikation	Aktive/Standby Leistung Verbrauch(Watt)	1.6/1	1.6/1	1.8/1.2	1.8/1.2
	Abmessung(H x W x D, mm)	195 x 229 x 108	229 x 229 x 126.2	229 x 229 x 126.2	229 x 229 x 126.2
	Gewicht(Net, g)	922	998	1008	1024
Andere	Neigung des Telefons	Nein	Ja		
	Button-Kit-Unterstützung	Nein	Ja		
	Wandhalterung	Optional			

DSS Option

Model	LIP-9012DSS	LIP-9024DSS	LDP-9248DSS
Kompatibilität	LDP-9224DF/40D		LDP-9224D/24DF/40D
Flexible Tasten	12	24	48
Beschriftungsart	Papier		
Max. Anschlüsse	1		2
3-farbige LED	Ja		
externe Stromversorgung	Nein		

EHSA(Electronic Hook Switch Adapter)

Das EHSA Set wird zwischen kabellosen oder kabelgebundenen Headsets und Tischtelefonen angeschlossen. Es ermöglicht Anrufe anzunehmen oder zu beenden, auch wenn der Nutzer nicht direkt auf das Tischtelefon zugreifen kann.

Leistungen:

- Unterstützt Tischtelefone und mobile Geräte
- Kompatibel für digitale und IP Endgeräte
- Zuverlässigkeit und hohe Qualität der Verbindung

Spezifikation

- CPU : CortexM0

- Strom: Vom Telefon (5V, 3.3V)
- Telefonkommunikation : DSS-Port 14-polig
- EHSA-Auswahl : Automatische Erkennung
- Protokoll : SIP/IPKTS
- Kompatibles Modell : Plantronics CS500 Serie, SAVI 700 Serie Jabra Pro 920 Serie, Pro 9400 Serie

Änderungen am Inhalt dieses Dokuments sind ohne vorherige Ankündigung aufgrund laufender Fortschritte in Methodik, Design und Fertigung vorbehalten. Ericsson-LG Enterprise haftet nicht für Fehler und Schäden jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieses Dokumentes ergeben.

© Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. 2017 Ver. 1.5

Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd.
 (431-749) 77, Heungan-daero 81 beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, South Korea
 www.ericssonlg-enterprise.com | www.iPECS.com | www.iPECS-Cloud.com

iPECS is an Ericsson-LG Brand

